

# Getinge serie K

## Ventajas

**GETINGE**  
GETINGE GROUP



### Capacidad y Eficiencia Superior

#### Getinge K3+

para consultas normales con un volumen medio de materiales estériles  
- 6 bandejas por proceso o 12 bandejas en solo una hora

#### Getinge K5+

para consultas de mayor tamaño  
- 10 bandejas por proceso o 20 bandejas en una hora

#### Getinge K7+

para consultas de mayor tamaño con un volumen superior de materiales estériles  
- Cámara 100 mm más profunda para instrumentos más largos  
- 10 bandejas + 10 minibandejas por ciclo o  
20 bandejas + 20 minibandejas en solo una hora

Cámara rectangular para máxima utilización.



### “High-speed Sterilization™”

- ¡Proceso B en solo 25 minutos, secado incluido!
- ¡10 rotarios envueltas en solo 15 minutos!
- ¡Programa Flash en solo 9 minutos!

### Más Ventajas

- Puerta de Seguridad - no se producen quemaduras por la superficie caliente del interior de la puerta
- Fácil conexión al suministro de agua externo
- Depósito de agua de acero inoxidable de fácil acceso para la limpieza
- Documentación de los procesos mediante una impresora, una memoria de almacenamiento USB o una conexión a PC



### Características Técnicas

Peso	K3+: 60 kg, K5+: 74 kg, K7+: 80 kg
Dimensiones exteriores	526 x 570 (K7+: 620) x 485 mm (Anch. x P x Alt.)
Dimensiones de la cámara	K3+: 200 x 345 x 140 mm (Anch. x P x Alt.) K5+: 200 x 345 x 220 mm K7+: 200 x 445 x 220 mm